

PYRUS II, PYRUS MINI КАРТОФЕЛЕКОПАЛКИ



Картофелекопалка PYRUS II, PYRUS MINI приспособлена для копания ранних сортов картофеля при низком показателе повреждений плодов. Служит для уборки картофеля на лёгких и среднетяжелых почвах, на плантациях с междурядьями шириной от 62,5 до 75см. Машина PYRUS II снабжена перебирающим столом, устройствами для наполнения мешков и оборудована помостом для обслуживающего персонала, на котором так же возможна установка ящиков для наполнения картофелем. Картофелекопалка приводится в движение от ВОМ трактора и использует гидравлику трактора. Копатель имеет лемех, который подрезает рядовую борозду и передаёт материал на просеивающий узел, на котором происходит отсеивание земли. Интенсивность тряски регулируется, в зависимости от условий почвы, при помощи наклона сит. Отсеянный картофель и оставшиеся камни попадают на сортировочный стол, где при помощи обслуживающего персонала вручную удаляются камни. Далее картофель через боковые конвейеры попадает к устройству для наполнения мешков, а оставшиеся камни и глыбы земли попадают на средний конвейер и падают на землю. Для смены мешков (ящиков) обслуживающий персонал останавливает боковой конвейер, выключая привод. Платформа для ящиков может быть по выбору двух видов: сплошная, либо с гидравлическим вильчатым подъемником для ящиков. Опционально возможна установка поворотного дышла (гидравлический либо ручной поворот), специального каркаса с брезентовым тентом над переборочным столом.

ТЕХНИКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ



Ryrus II

Ryrus MINI

Стандартное оснащение:

- Сортировочный стол
- Устройство для наполнения мешков
- Привод от ВОМ посредством редуктора
- Боковые конвейеры

Дополнительное оснащение:

- Поворотное дышло (гидравлический либо ручной поворот)



	PYRUS II	PYRUS MINI	PYRUS MINI	PYRUS MINI
Число рядов [шт]			1	
Междурядное расстояние [см]	62,5 - 67,5		62,5 - 75	62,0
Привод	от ВОМ	от гидравлики	от ВОМ	смешанный/гидравлика/ВОМ
Мощность трактора [л.с.]			30	
Масса [кг]			1500	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

