

Z-653/1 Z-653/1 PROFİ

КОПАЛКА ДЛЯ ЛУКА



Копалки для лука производятся в 3-х версиях – шириной 1.2, 1.5 и 1.8 метра. Копающим элементом может быть листовой лемех (применяется на тяжелых, закаменелых почвах), и копающий квадрат (применяется на легких почвах), который гарантирует меньшее повреждение головок лука при копании.

Количество транспортеров для Z-653/1 - один, количество транспортеров для Z-653/1 Profi - два.

Копалка является навесной машиной, навешиваемой на заднюю трехточечную систему навески трактора. Привод от карданно-телескопического вала. Обрезиненный прутковый транспортер предохраняет выкопанные головки лука от механических повреждений и обеспечивает очищение головок лука от загрязнений и камней во время укладки в валок.

Сформированный валок лука позволяет хорошо просохнуть выкопанным луковицам и удобен для подбора специально сконструированным подборщиком лука Z-437.



Z-653/1Profi

Стандартное оснащение:

- Листовой лемех или копающий квадрат
- Привод ВОМ от карданно-телескопического вала
- Обрезиненный прутковый транспортер

Дополнительное оснащение:

- Лемех для картофеля
- Гидравлически закрываемый формовщик валка
- 2-х секционный гидравлический распределитель
- 2-х частичный лемех либо плиточный лемех
- Опорные колеса, поднимаемый гидравлически
- Транспортные колеса
- Адаптация для маленького лука (дымки)
- Планковый лемех с ручками
- Трехточечный зацеп для полунавесного варианта



Z-653/1

	Z - 653/1						Z - 653/1Profi		
	1,2		1,5		1,8		1,2	1,5	1,8
Ширина [см]	1,2		1,5		1,8		1,2	1,5	1,8
Копающий элемент	листовой лемех	копающий квадрат	листовой лемех	копающий квадрат	листовой лемех	копающий квадрат	копающий квадрат		
Производительность [га/час]	0,5		0,7		0,9		0,5		
Мощность трактора [л.с.]	48		54		68		110	120	150
Масса [кг]	640		700		820		1070	1200	1350