

Шнековый транспортёр Т-458 (с гидроприводом)

Транспортёр Т 458 монтируется к ссыпному окну заднего борта прицепа. Оборудован гидравлическим приводом, запитываемым от гидравлики трактора. Управление транспортером осуществляется через ручной клапан управления гидравликой из трактора.

Складная конструкция транспортёра Т 458 допускает его транспортировку по дорогам общественного пользования.

Изготавливается из – оцинкованной стали/



Технические данные	Ед. измерения	
Символ транспортера	-	Т 458
Производительность	т/ч	до 25
Внутренний диаметр корпуса	мм	140
Диаметр шнека	мм	127
Шаг шнека	мм	125
Привод		
Гидра двигатель	тип	OMR 50
Скорость оборотов (средняя)	Обр/мин	350
Рабочее давление в системе гидравлики	МПа	10



ИНВЕСТХОЛДИНГ

ООО «Кировец Мотор» официальный дилер ООО «Самаш Ру» в ПФО.
Самара, ул. Садовая, д. 247-249, офис 209. Тел: 89170149866, почта: aih11@mail.ru
Сайт: <https://agroinvestholding.ru/>, Соцсеть: <https://vk.com/agroinvestholdingru>

Макс. давление в системе гидравлики	МПа	14
Производительность помпы трактора	л/мин	20 ÷ 40
Система питания		
Длина гидра приводов	м	1,5
Макс. давление в системе гидравлики	МПа	16
Тип вилки (согласно PN-ISO-5675:1994)	ЕВРО	-
Габаритные размеры		
Общая длина	мм	4150
Ширина	мм	450
Высота	мм	500
Вес	кг	102
Обслуживание	лиц	1 + оператор трактора
Уровень шума	дБ [А]	83

- 1) Производительность определена для пшеницы с влажностью до 14% и степени загрязнения менее чем 1%, увеличение влажности или загрязнения зерна может привести к снижению производительности.

Производитель высылает шнековые транспортеры Т 458, смонтированные, готовые к работе после монтажа на прицепе, в следующей комплектации:

- транспортер Т 458 - длина 4 пог.м, с комплектным гидравлическим управлением,
- проводка для прикрепления транспортера к прицепу,
- вороток вместе с лебёдкой длиной 5,5м,
- руководство по эксплуатации и каталог запчастей,

Товар в наличии

Т 458 4 м с нержавеющей стали (до 25 т / час)

Цена: 4300 евро с НДС - 20%