



ООО «Кировец Мотор» Самара, ул. Садовая, д. 247-249, офис 209. Тел: 89170149866, почта: aih11@mail.ru Сайт: <https://agroinvestholding.ru/>, Соцсеть: <https://vk.com/agroinvestholdingru>

BERTHOUD[®]

Forward together

**самоходный опрыскиватель RAPTOR 5240
производства BERTHOUD (Франция)**



**Гидростатический привод Bosch Rexroth на 4 колеса.
Руление 2мя, 4мя колесами и крабовый ход
Минимальный ВНЕШНИЙ радиус разворота 5,1м
Двигатель Deutz 270 л.с.**



ИНВЕСТХОЛДИНГ

ООО «Кировец Мотор» Самара, ул. Садовая, д. 247-249, офис 209. Тел: 89170149866, почта: aih11@mail.ru Сайт: <https://agroinvestholding.ru/>, Соцсеть: <https://vk.com/agroinvestholdingru>



**Уникальный насос ОМЕГА производительностью 550л/мин при 3Бар с возможностью внесения КАС и ЖКУ
Центробежный, двухтурбинный, самозакачивающий**



Удобное переключение между функциями Dualmatic Verlogic



ИНВЕСТХОЛДИНГ ООО «Кировец Мотор» Самара, ул. Садовая, д. 247-249, офис 209. Тел: 89170149866, почта: aih11@mail.ru Сайт: <https://agroinvestholding.ru/>, Соцсеть: <https://vk.com/agroinvestholdingru>



Реальный клиренс, защита днища и узкие ступицы колес – нет повреждения растений



Усиленная штанга AXIALE с осевой подвеской. В отличие от «маятника» не раскачивается и не кренится на поворотах



ООО «Кировец Мотор» Самара, ул. Садовая, д. 247-249, офис 209. Тел: 89170149866, почта: aih11@mail.ru Сайт: <https://agroinvestholding.ru/>, Соцсеть: <https://vk.com/agroinvestholdingru>



ДИСТАНЦИОННЫЙ (СЪЕМНЫЙ) ДЖОЙСТИК

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Клиренс 160см
Бак 5200 л + 10%
Штанга AXIALE (осевая подвеска) 36 м,
Двигатель 270 л.с.
15 секций опрыскивания
Система контроля высоты штанги ActiveRoll (5 датчиков)
Система опускания штанги Twin Lift
Подсветка штанги
Отключение секций по GPS
Автопилот Trimble

Стоимость – 388395 евро с НДС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	270 л.с., DEUTZ COMMON RAIL, TIER III, 6 цилиндров, дизельный, с водяным охлаждением, впрыск высокого давления Common Rail, турбонаддув
Трансмиссия и привод	Гидростатика Bosh Rexroth (комплект), 4 x 4. Насос изменяемой производительности Rexroth (A4VG140+140) Полный привод со встроенной системой рабочих тормозов. Планетарные понижающие редукторы (передние и задние) Высокоскоростные гидромоторы изменяемой производительности (передние и задние)



ИНВЕСТХОЛДИНГ ООО «Кировец Мотор» Самара, ул. Садовая, д. 247-249, офис 209. Тел: 89170149866, почта: aih11@mail.ru Сайт: <https://agroinvestholding.ru/>, Соцсеть: <https://vk.com/agroinvestholdingru>

	Гидравлический замок переднего и заднего дифференциалов, встроенная гидромеханическая блокировка передних и задних колес.
Транспорт. / рабочая скорость, макс.	40 км/ч / 25 км/ч
Управление	Рулевое управление 4-х колес с электронным контролем и автоматическим возвратом в нейтраль 2 ведущих колеса, 4 ведущих колеса, крабовый ход, корректор работы на склоне
Кабина	Наивысшая категория герметичности № 4 (фильтрация пыли, аэрозоля, испарений). Угольный воздушный фильтр, отопление, нагнетание воздушного давления, радио, MP3, климат-контроль, сидение на пневмоподушке.
Подвеска шасси	Осевая, пневматическая DUNLOP, 4 пневмоподушки
Основной бак для рабочего препарата, объем / материал	5200 л, высокоплотностный полиэстер
Ширина захвата, название, материал, система подвески	36 м, BERTHOUD Axiale, сталь, подвеска в центре масс
Клиренс / диапазон подъема штанги	160 см / 50... 315 см
Колесная база / радиус разворота	4,45 м / 5,10 м
Колеса	320/90 R54
Колея / регулирование колеи	2,50 – 3,50 м / механическая
Тормоза	Статические и динамические на обоих мостах
Промывочная емкость	450 л
Бак для топлива / Бак для масла	360 л / 110 л
Насос	Центробежный двухтурбинный BERTHOUD OMEGA, управляемый контроллером
Продуктивность насоса	550 л/мин при 3 бар (максимальное давление 8 бар)
Контроллер	BERTHOUD ECTRONIK
Загрузочный бак для химикатов	25 л
Бак для мытья рук	18 л
Распылители	2 комплекта: щелевые, 2 комплекта инжекторные
Комплектация	Измеритель Nivelec: цифровое указание объема жидкости в баке