



ООО «АгроИнвестРегион» Официальный торговый представитель ООО «АСТ»
г. Самара, ул. Садовая, 247-249, офис 209. Тел.: +7(846)372-38-93; +7(987)943-19-78; +7(917)014-98-66;
+7(987)154-10-57 Электронная почта: aih11@mail.ru; aih.online@mail.ru Сайт: www.agroinvestholding.ru;
www.agroinvestholding.online

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Наименование, модель	Розничная цена	Срок поставки
1	Трактор Basak 2110 S	Цена по запросу	В наличии





ИНВЕСТХОЛДИНГ ООО «АгроИнвестРегион» г. Самара, ул. Садовая, 247–249, офис 209. Тел.: +7(846)372-38–93;
+7(987)943-19-78; +7(917)014-98-66 Электронная почта: aih11@mail.ru; aih.online@mail.ru
Сайт: www.agroinvestholding.ru; www.agroinvestholding.online

Технические характеристики:

Basak 2110S

Характеристика	Значение
Активация полного привода	Электрогидравлическая
Вес задних балластов, кг	6X45
Вес передних балластов, кг	12X40+70
Воздушный компрессор	Есть
Вом	540-540E
Высота, мм	2917
Масса, кг	4900
Грузоподъемность навески, кг	4500
Двигатель	Perkins
Длина, мм	4645
Дорожный просвет, мм	627
Доступные опции	Шины 380/70R28 X 460/85R34. Пневмотормоз прицепа.
Климат-контроль	Есть
Колесная база, мм	2450
Количество гидровыходов	4 пары
Мощность двигателя, л.с.	110
Привод	Полный
Производительность гидронасоса, л/мин	51
Радио	Есть
Размер шин	380/70R28 X 460/85R34
Реверс	Есть, механический
Спидометр	Есть
Трансмиссия	Cararro 24+24, механическая, синхронизированная
Ширина задней колеи, мм	1700-1900
Ширина передней колеи, мм	1730-1930
Экологический класс	Stage 3A



ИНВЕСТХОЛДИНГ ООО «АгроИнвестРегион» г. Самара, ул. Садовая, 247–249, офис 209. Тел.: +7(846)372-38–93;
+7(987)943-19-78; +7(917)014-98-66 Электронная почта: aih11@mail.ru; aih.online@mail.ru
Сайт: www.agroinvestholding.ru; www.agroinvestholding.online

СПЕЦИФИКАЦИЯ

2110 S

Двигатель Perkins (тип 1104D - 44TA)
Тип двигателя Stage 3-A
Объем (см³) 4400,
Система охлаждения,
Объем бака (л) 120
Кабина с кондиционером и радио
Трансмиссия
Сагаго
Power Hi-Lo
Кол-во скоростей: 24 x 24
Полный привод: Электрогидравлический
Задний дифференциал: Электрогидравлический
Передний дифференциал: Плавающий
Сцепление: Двойная пластина сухого типа (с независимым управлением ВОМ)
Гидравлическая система:
Тип: Смешанная
Гидравлический выходы: 8
Подъемная мощность (кг): 4500
3-точечное крепление: Кат II
Клапан пневматического тормоза прицепа

ВОМ

Тип: Независимый двухступенчатый
Скорость: 540 – 540E
Тормоза
Тип: Дисковый тормоз в масляной ванночке
Ножной тормоз: механический
Ручной тормоз: механический
Баллон с воздухом и пневматический пистолет
Колеса
340/85R24x340/85R38,

Балласты (kg)
Передние: 12 x 40 + 50
Задние: 6 x 45

светодиодная панель,
задний стеклоочиститель

**С уважением,
Остроухов Д. А.
Руководитель
ООО «АгроИнвестРегион»
+7(927)759-48-88**