



ООО «АгроИнвестРегион» Официальный торговый представитель ООО «АСТ»
г. Самара, ул. Садовая, 247-249, офис 209. Тел.: +7(846)372-38-93; +7(987)943-19-78; +7(917)014-98-66;
+7(987)154-10-57 Электронная почта: aih11@mail.ru; aih.online@mail.ru Сайт: www.agroinvestholding.ru;
www.agroinvestholding.online

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Наименование, модель	Розничная цена	Срок поставки
1	Трактор Basak 5120	Цена по запросу	В наличии
2	Трактор Basak 5120 С передним ВОМ и навеской	Цена по запросу	В наличии





ИНВЕСТХОЛДИНГ ООО «АгроИнвестРегион» г. Самара, ул. Садовая, 247–249, офис 209. Тел.: +7(846)372-38–93;
+7(987)943-19-78; +7(917)014-98-66 Электронная почта: aih11@mail.ru; aih.online@mail.ru
Сайт: www.agroinvestholding.ru; www.agroinvestholding.online

Технические характеристики:

Характеристика	Значение
Двигатель	Deutz
Экологический класс	Stage 4 Final
Мощность л.с.	120
Трансмиссия	ZF 32+32 Power Shift
Реверс	Power Shuttle
Привод	Полный
Активация полного привода	Электрогидравлически
Блокировка переднего дифференциала	Электрогидравлически
Блокировка заднего дифференциала	Электрогидравлически
Размер шин	380/70R28 x 480/70R38
Климат-контроль	Есть
Радио	Есть
Вес передних балластов, кг	12X40
Задние балласты	Нет
Спидометр	Есть
Воздушный компрессор	Есть
Вом	540-540E-1000-1000E
Гидровыходы	4 пары
Производительность гидронасоса, л/мин	100, аксиально-поршневой
Грузоподъемность навески, кг	5500
Масса, кг	5600
Длина, мм	4840
Высота, мм	2500
Колесная база, мм	2745
Ширина передней колеи, мм	1634-1974
Ширина задней колеи, мм	1610-2010
Дорожный просвет, мм	327-480
Доступные опции	Пневмосиденье, Пневмотормоз прицепа, Гидротормоз



ИНВЕСТХОЛДИНГ ООО «АгроИнвестРегион» г. Самара, ул. Садовая, 247–249, офис 209. Тел.: +7(846)372-38–93;
+7(987)943-19-78; +7(917)014-98-66 Электронная почта: aih11@mail.ru; aih.online@mail.ru
Сайт: www.agroinvestholding.ru; www.agroinvestholding.online

Basak 5120

Спецификация

Трактор полевой Basak 5120, 32+32, 380/70 R28 x 480/70 R38, пневмотормоз прицепа 5120

Двигатель Deutz (тип TCD3.6,)

Тип двигателя Stage IV Final

Максимальная мощность (кв/лс) 85/120,

Мощность двигателя при максимальной скорости (об/мин) 2200,

Крутящий момент (Nm) 480,

Объем (см3) 3600,

Система охлаждения,

Объем бака (л) 200

Кабина с кондиционером и радио

Трансмиссия

ZF Power-Shift

Кол-во скоростей: 32 x 32

Полный привод: Электрогидравлический

Задний дифференциал: Электрогидравлический

Передний дифференциал: Автоматический

Торможение четырьмя колесами

Гидравлическая система:

Тип: Электронная

Гидравлический выходы: 6

Подъемная мощность (кг): 5500

Плавающая сцепка с внешним гидравлическим управлением

Клапан пневматического тормоза прицепа

Пневмотормоз прицепа

ВОМ

Тип: Независимый трехскоростной

Скорость: 540 – 540E – 1000 – 1000E

ВОМ с гидравлическим приводом

Баллон с воздухом и пневматический пистолет

Тормоза

Тип: Дисковый тормоз с масляной ванной

Ножной тормоз: механический

Ручной тормоз: механический

Колеса

380/70 R28 x 480/70 R38

Балласты (kg)

Передние: 12 x 40

светодиодная панель,

задний стеклоочиститель

С уважением,

Остроухов Д. А.

Руководитель

ООО «АгроИнвестРегион»

+7(927)759-48-88