

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ УДОБРЕНИЙ МИНЕРАЛЬНЫХ (ёмкость 600 – 1300 литров)



Разбрасыватели **РУМ** предназначены для поверхностного рассеивания гранулированных минеральных удобрений на пахотных полях с уклоном до 12°. Навешивается на заднее трехточечное навесное устройство трактора. Привод от ВОМа трактора через карданно-телескопический вал.

В разбрасывателях **РУМ** система регулировки количества высевания удобрения основана на изменении ширины щели дозирующих отверстий с помощью гидроцилиндра. Дозирующие отверстия направляют струю удобрения, не повреждая гранул, на центральную точку разбрасывающих дисков, где они плавно ускоряются для разбрасывания на заданную ширину.

Ёмкость разбрасывателя изготовлена из оцинкованной стали. Чтобы избежать очагов коррозии, разбрасывающие диски с лопатками изготовлены из нержавеющей стали.



2-Х ДИСКОВЫЕ НАВЕСНЫЕ РАЗБРАСЫВАТЕЛИ «РУМ» ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	РУМ 600 N056/3	РУМ 1000 N056/5	РУМ 1300 N056/7
Объем ёмкости, л	600	1000	1400
Габариты, мм			
-длина	1030		
-ширина	1700		
-высота	1000	1250	1500
Обороты ВОМ, обр./мин.	540		
Диаметр дисков, мм	420		
Межосевое расстояние между дисками, мм	800		
Рабочая ширина, м	24		
Управление задвижками (дозировка)	Дозировка – размер щели устанавливается вручную. Открытие / закрытие задвижки – гидравлически		
Число рассеивающих дисков	2 из нержавеющей стали		
Число лопаток на диске	4 (для каждого диска)		
Резервуар (*)	Стальной лист горячей оцинковки		
Мешалка	2		
Тент	Стандарт		
Транспортная скорость, км/ч	20		
Рабочая скорость, км/ч	2,5 - 8		
Расход мощности, л.с.	60	80	100
Масса, кг	145	155	180

(*) – под заказ бункер из нержавеющей стали марки **ОН18N9**.

В связи с непрерывным процессом усовершенствования наших продуктов эти цифры могут незначительно отличаться от указанных в таблице.

