инвестхолдинг ООО «Кировец Мотор» Официальный дилер компании МЕРROZEТ в ПФО г. Самара, ул. Садовая, 247-249, офис 209. Тел.: +7(987)943-19-78; +7(917)014-98-66; Электронная почта: aih11@mail.ru; Сайт: agroinvestholding.ru; kirovecz-motor.shop

# **MEPROZET PN-1/14A**



Цена: 6 000 000,00 руб. с НДС-20%

(цена с учётом доставки, по Акции со скидкой 5%,

которая действует с 01.05. по 31.05.2024 г.)

Цена с учётом утилизационного сбора.

Цена по курсу ЦБ 97 руб. / 1 евро на 27.05.2024 г.

Условия поставки по Акции:

Аванс 50% до 31.05.

Вторые 50% после Уведомления об отгрузки.

Срок поставки до 16 недель.

инвестхолдинг ООО «Кировец Мотор» Официальный дилер компании MEPROZET в ПФО г. Самара, ул. Садовая, 247-249, офис 209. Тел.: +7(987)943-19-78; +7(917)014-98-66; Электронная почта: aih11@mail.ru; Сайт: agroinvestholding.ru; kirovecz-motor.shop

Гарантия 1 год.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Универсальные машины MEPROZET PN предназначены для: вывоза отходов (текучих, органических, коммунальных стоков, жижи) из отстойников, колодцев, шахт и т.п. глубиной до 6м.; разбрасывание содержимого емкости на полях, лугах; полив, орошения, поверхностное разбрасывание жидких органических удобрений; гашение остаточных очагов пожара на почве и в лесах; доставка воды до жилых и хозяйственных помещений, пастбищ и т.п.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Модель: PN-1/14A (прицеп-цистерна ассенизационный, двухосная, рессоры)

– Ёмкость: 14 210 л. (оцинкованная)

- Шины: 600/55 R22,5

- Складная лестница: от 8000 литров

- Верхний люк: открываемый в ручную, диаметр 420 мм.

– Габариты:

длина: 7550 мм. ширина: 2550 мм. высота: 3100 мм. масса: 4400 кг.

- Требуемая мощность трактора от 140 л.с.

- Компрессор JUROP PN 84M (время наполнения емкости  $\pm 6$  мин.)

#### O HAC:

Кировец Мотор - официальный дилер в ПФО, поставщик в течении 18 лет по РФ автосельхозспецтехники, кпп, мостов, шин, кондиционеров, масел, фильтров, оригинальных запчастей и двигателей ЯМЗ, ТМЗ. Кировец Мотор - имеет аккредитацию поставщика во всех крупнейших лизинговых компания РФ.

инвестхолдинг ООО «Кировец Мотор» Официальный дилер компании МЕРROZET в ПФО г. Самара, ул. Садовая, 247-249, офис 209. Тел.: +7(987)943-19-78; +7(917)014-98-66; Электронная почта: aih11@mail.ru; Сайт: agroinvestholding.ru; kirovecz-motor.shop

Помогаем бесплатно оформить льготный лизинг автосельхозспецтехники или оборудования на ваших условиях, на выбор, аванс: от 0% до 49%, платежи: раз в год, квартальные, сезонные, равномерные, убывающие, ступенчатые, срок лизинга от 6 до 84 месяцев.

ОСОБЕННОСТИ:

Ассенизационные машины в стандартном исполнении производятся с оцинкованной емкостью, что позволяет значительно увеличить срок службы по сравнению с отечественными аналогами. Использование шин низкого давления позволяет значительно увеличить проходимость и одновременно уменьшить уплотнение поверхности обрабатываемой почвы. Наполнение и опорожнение емкости с помощью компрессора ротационного (производства итальянской фирмы «JUROP») по принципу образования разрежения в цистерне при заправке и нагнетания давления при выходе жидкости, приводимого в действие от ВОМ трактора с помощью шарнирнотелескопического кардана.

Компрессоры производства итальянской фирмы «JUROP» по своим техническим характеристикам превосходят все европейские аналоги. Заднее разливочное устройство, позволяющее разбрасывать жидкости на ширину до 16 м, открывается гидравлически с кабины трактора.

Заправка (закачивание) жидкости осуществляется - при включении гидропривода насоса с помощью опускаемого шланга (или через люк сверху), во время которого происходит самостоятельное засасывание из глубины лагуны. Система комплектуется муфтами выхода.

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- Стальная цистерна горячей оцинковки Внутренние кольцевые укрепления
- Предохранитель переполнения
- Переливной оцинкованный бак
- Смотровые стекла
- Мановакуумметр
- Предохранительный клапан
- Поплавковый клапан

инвестхолдинг ООО «Кировец Мотор» Официальный дилер компании МЕРROZET в ПФО г. Самара, ул. Садовая, 247-249, офис 209. Тел.: +7(987)943-19-78; +7(917)014-98-66; Электронная почта: aih11@mail.ru; Сайт: agroinvestholding.ru; kirovecz-motor.shop

- Ручной аварийный тормоз
- Глушитель- рекуператор
- Откидная разбрызгивающая ложка
- Дорожные фонари
- Задняя открываемая стенка
- Верхний люк Ø 600 мм
- Сменный зацеп Ø 50 мм
- Оцинкованные крылья
- Задний спускной патрубок 2"
- Боковые патрубки
- Регулируемая опорная стопа
- Соединения 5" типа PERROT (или 4" пожарные)
- Ручной засов 5"
- Гидравлический засов 5"
- Всасывающий шланг 5" (Ø 125 мм) с ситом, L = 6м (для PN-90 и PN-100)
- Всасывающий шланг 5" (Ø 125 мм) с ситом, L = 3м + L = 3м (для PN-1/12 и PN-1/14)
- Двухпроводная пневматическая тормозная система с регулировкой силы торможения (или гидравлическая тормозная система без изменений цены) Задняя поворотная ось

Размер шин

PN-90/4

PN-100

PN-1/12A

PN-1/14A

14 210 л.

PN-1/14A

16 120 л.

400 R22,5 Bandenmarkt

550/60-22,5 Mitas

560/60 R22,5 Alliance

600/55 R22,5 Alliance

700/50-22,5 Alliance

700/50-26,5 Alliance

710/50-26,5 Alliance

710/50-26,5 Tianli

Необходимо к цене добавить опцию-Колесный стан BOGIE

### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- Алюминиевые боковые ящики (L= 3200 мм) для всасывающих шлангов
- Автоматический регулятор силы торможения для рессорной колёсной системы
- Дополнительный ручной засов 5" ( 125 мм)
- Дозатор для надпочвенного разлива жижи 3м
- Лестница
- Складная лестница
- Рессорное дышло окрашенное
- Брызговики резиновые
- Верхний транспортный зацеп
- Гидравлическая опорная стопа
- Гидравлическое управление компрессором
- Гидравлически-пневматическая тормозная система
- Клинья под колеса (2 шт)
- Компрессор JUROP PN 84M / MEC 9000
- Компрессор JUROP PN 106M / MEC 11000\*
- Компрессор LC 300 с водяным охлаждением, для постоянной работы (вместо JUROP PN 45M/ 58M)
- Компрессор LC 420 с водяным охлаждением, для постоянной работы (вместо JUROP PN 84M/ 106M)
- Ламка-мигалка
- Гидравлическая червячная мешалка
- Полъемная ось \*\*
- Поплавковый показатель уровня
- Подготовка для монтажа гидравлической мешалки \*\*\*\*
- Разливной диск 5" ( 125 мм)
- Разливной диск 6" ( 150 мм)
- Спускная труба с клапаном2"
- Всасывающая откидная труба 6" ( 150 мм) +гидравлическое управление компрессором
- Всасывающая откидная труба 8"( 200 мм) +гидравлическое управление компрессором
- Трубочный показатель уровня
- Ящик для инструментов 500х400х350

инвестхолдинг ООО «Кировец Мотор» Официальный дилер компании МЕРROZET в ПФО г. Самара, ул. Садовая, 247-249, офис 209. Тел.: +7(987)943-19-78; +7(917)014-98-66; Электронная почта: aih11@mail.ru; Caйт: agroinvestholding.ru; kirovecz-motor.shop

- Ручное управление гидравлическим оборудованием
- Ящик с электроклапанами+ панель управления
- Стыковочный конус для перекачки 6"
- Стыковочный конус для перекачки 8"
- Стыковочный узел для перекачки 10"
- Боковой патрубок для подключения всасывающего шланга 5" ( без засова)\*\*\*
- Боковой патрубок для подключения всасывающего шланга 6" ( без засова)\*\*\*
- Турбонаполнитель 6"
- Гидравлически погружаемый шланг 5" установленный сзади \*\*\*\*
- Гидравлически погружаемый шланг 6" установленный сзади \*\*\*\*
- Всасывающий шланг 5" удлинитель L = 3м
- Всасывающий шланг 5" удлинитель L = 6м
- Всасывающий шланг 6" удлинитель L = 3м
- Всасывающий шланг 6" удлинитель L = 6м
- Гидравлически открываемый верхний люк Ø 420 мм
- Верхний люк Ø 420 мм открываемый вручную
- Дополнительное смотровое окошко 3"
- Шаровой зацеп
- Вращаемый зацеп
- Рессорный колесный стан BOGIE для шин 710/50 R26,5
- Предохранительные таблички бело-красные ( 4 шт)
- Изменение арматуры с 5" на 6" (шланг+ засовы)
- Смена всасывающего шланга и ручного бокового засова с 5" на 8" \*\*\*
- \*- если в стандарте компрессор JUROP 58M- то нужно добавить цену компрессора JUROP 58M и далее добавить цену JUROP 106M
- \*\* вариант для PN 1/14A (14 210 и 16 120 л)
- \*\*\* для машин ёмкостью с 12.000л
- \*\*\*\* вариант недоступный в тандеме с надпочвенным дозатором \*\*\*\*\*-только для бочек PN-90/4

С уважением,

руководитель

Д. А. Остроухов

8(927)759-48-88