

Коммерческое предложение

Наименование	Цена	Срок поставки
Двухроторный валкообразователь TOP 762 Classic , с центральной укладкой валка	35 000 Евро.	27 неделя 2025 года



Высокие требования предприятий средних размеров мы удовлетворяем с помощью прицепных валкообразователей **TOP 612 C, 702 C, TOP 762 C и TOP 762 C CLASSIC**.

У **TOP 702 C, 762 C и 762 C CLASSIC** рабочую ширину можно гибко регулировать механически или гидравлически в зависимости от ситуации

Рабочая ширина	6,75 - 7,5 м
Ширина валка	1,1 - 2 м
Диаметр ротора	3,3 м
Лопаста граблин / роторы	13
Пары граблин на лопасть	4
Транспортная ширина	2,55 / 2,9 м
Транспортная высота	3,99 м
Транспортная длина	5,83 м
Ротор	TOPTECH PLUS
Число оборотов привода	540 об/мин
Вес	1940 кг
Требуемая мощность	60 л.с.
Навеска	Прицепная
Ось	5-колесное шасси вкл, тандемную ось
Копирующие колеса	внутреннее копирующее колесо

Спецификация

C120050	Шины 340/55-16
C285500	Оснащение для передвижения со скоростью 40 км/ч согласно VO (EU) 2013/167



Сцепка через трубчатый кронштейн

Стандартное крепление осуществляется через трубчатый кронштейн. Карданный вал с увеличенным с обеих сторон рабочим углом имеет свободный ход.

Практичный держатель карданного вала и крепление для шлангов для более компактного стояночного положения.



Дополнительная узкая рама шасси

Опционально вы можете выбрать ось длиной 2,55 м для TOP 702 C, 762 C и 762 C CLASSIC для особенно узкой транспортной ширины.



Рулевое управление с поворотными кулаками

Трубчатый кронштейн обеспечивает угол поворота 73°. Индикация угла поворота хорошо видна с места водителя.

Прочная боковая рулевая тяга ведет от трубчатого кронштейна к поворотным кулакам, не требуя никакого обслуживания. Более компактная конструкция благодаря рулевому управлению с поворотными кулаками. Машина более маневренна и точно следует за трактором.



Безопасная транспортировка

Транспортная высота менее 4 м без снятия лопастей граблин позволяет перемещаться с одного участка на другой, не выходя из трактора.

Предупредительные знаки и освещение включены в серийное оснащение.



Механизм передвижения рабочих колес

TOP 612 C, 702 C и 762 C CLASSIC в стандартной комплектации оснащены трехколесным шасси.

Опционально (стандартно для TOP 762 C) у вас есть возможность оборудовать грабли тандемными осями, то есть пятиколесным шасси.



Механическая регулировка рабочей ширины

В стандартной комплектации у TOP 702 C, 762 C и 762 C CLASSIC рабочая ширина или ширина валка регулируется механически. Настройка происходит посредством шпинделя и идеально подходит для предприятий, где регулировка рабочей ширины требуется лишь время от времени.

Благодаря шкале вам будет легче выполнить правильную настройку.



Гидравлическая настройка рабочей ширины

Опционально рабочую ширину можно регулировать гидравлически с сиденья трактора.

И в этом варианте показания рабочей ширины легко считываются из кабины трактора.



Дозатор

С помощью дополнительного делителя потока вы всегда можете равномерно поднять роторы. Это дает дополнительную устойчивость на склонах.



Уверенная работа на склонах

Благодаря низкой конструкции центр тяжести валкообразователей смещен вниз. В комбинации с шинами AS-профиля вы можете уверенно работать на склонах.



Достаточная высота подъема

Для увеличения дорожного просвета валкообразующее полотно автоматически наклоняется в сторону.