

МЕХАНИЗМ ОТБОРА МОЩНОСТИ ТРАКТОРОВ «КИРОВЕЦ»

На тракторы «Кировец» в качестве опции может устанавливаться механизм отбора мощности (МОМ). Он состоит из:

- редуктора односкоростного;
- муфты соединительной;
- валов карданных;
- соединительных трубопроводов;
- привода золотника включения механизма.

Для тракторов, не оборудованных механизмом отбора мощности на заводе, комплект МОМ может быть приобретен отдельно. Он достаточно легко монтируется на трактор в сервисном центре или на базе хозяйства.



Муфта соединительная



Редуктор МОМ

Параметры МОМ тракторов «Кировец»

Наименование	Единица измерения	Значение
Механизм отбора мощности		Независимый
Частота вращения при номинальных оборотах двигателя (max - 1900)	об/мин	1000
Максимальная мощность на валу отбора мощности, не менее:		
- трактор К-744Р1	кВт (л.с.)	189 (257)
- трактор К-744Р2		235 (319)
- трактор К-744Р3		267 (363)
- трактор К-744Р4		279 (380)
Давление включения	МПа (кг/см ²)	1,1...1,2 (11...12)
Давление смазки (минимальное)	МПа (кг/см ²)	0,03 (0,3)
Масса	кг	≈ 320

Варианты исполнения МОМ тракторов «Кировец»

Обозначение редуктора в спецификации	Количество шлицев	Номинальный диаметр, мм
744Р-4202000-1	20	55
744Р-4202000-1-01	20	45
744Р-4202000-1-02	21	35